

ANEXO 1-AMPLIACIÓN

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS.**

PAQUETE	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO Y/O SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA
3	<b>TAMIZADORA</b>	
	Con los siguientes accesorios:	
	1. Duratap Sieve Sharker 110V, para Tamiz de 8" pieza. Parte No. JX3484A.	1
	2. Tamiz Acero Inoxidable, malla #10, diámetro 8" (pieza), parte número JX3468G.	1
	3. Tamiz Acero Inoxidable, malla #20, diámetro 8" (pieza), parte número EF3468M.	2
	4. Tamiz Acero Inoxidable, malla #40, diámetro 8" (pieza), parte número EF3468R.	2
	5. Tamiz Acero Inoxidable, malla #60, diámetro 8" (pieza), parte número JX3468V.	1
	6. Tamiz Acero Inoxidable, malla #80, diámetro 8" (pieza), parte número EF3468X.	1
	7. Tamiz Acero Inoxidable, malla #100, diámetro 8" (pieza), parte número JX3468Y.	1
	8. Tamiz Acero Inoxidable, malla #200, diámetro 8" (pieza), parte número JX3468AC.	2
	9. Tamiz Acero Inoxidable, malla #230, diámetro 8" (pieza), parte número JX3468AD.	2
	10. Tamiz Acero Inoxidable, malla #270, diámetro 8" (pieza), parte número JX3468AE.	1
	11. Stainless steel pan full height 8" (plato de acero inoxidable 8" diámetro) número PI57-334-652 pieza.	2
4	<b>Baño de Agua Digital para Microtubos</b>	
	1. <u>Termobañó con agitación:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termobañó con agitación recíprocante de 18 litros.</li> <li>• Control digital con display LCD.</li> <li>• Incluye plataforma de rack con resortes</li> </ul>	1

		<p>para matraces de 50 a 2000 ML.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de Temperatura de ambiente +5 a 100°C</li> <li>• Velocidad de agitación 20 a 200 impulsos por minuto.</li> <li>• Tina de acero inoxidable.</li> <li>• Incluye tapa de acero inoxidable.</li> </ul> <p>2. <u>Rack para 96 microtubos de 1.5 M. color azul.</u></p>	
5	<b>Contadores Digitales</b>	Contador digital de lecturas hasta 99.999	49
6	<b>Termoreciclador (PCR)</b>	<p>MASTERCYCLE PRO S THERMAL CYCLERS AND CONTROL PANEL (MARCA EPPENDORF).</p> <p>Have a vapo.protec lid that covers the PCR plate, tube or strip with a cushion that conforms to its shape.</p> <p>Upgradable to real-time PCE Thermoblock Silver Sample capacity 96X0.2 ml or pcr plate 8X12.</p> <p>Temperature control range 4 a 90°C Gradient block: over 12 rows Gradient temperature range: 30 a 99°C; Heating range: 6°C/sec, cooling rate: 4.5°C</p> <p>DIGITAL GELCAM SYSTEM (MARCA DAIGGER JX7984E).</p> <p>System includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Olympus SP350, 8 megapixels digital camera with 3x zoom with software, cables, and drivers for downloading images to your PC.</li> <li>• Brackets UV Trasilluminator Bandpass filter for use with ethidium bromide, filter adapter rings to ensure tight fir of the filter A UV mat to place on your UV transilluminator.</li> </ul>	1

**NOTA:** INCLUYE CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL EQUIPO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.